



Techniniai duomenys	 inoMIX S16	 inoMIX S25	 inoMIX E12	 inoMIX ZM120	 inoMIX F21
Darbinė įtampa:	230 V / 50 Hz / 16 A	230 V / 50 Hz / 16 A	230 V / 50 Hz / 16 A	230 V / 50 Hz / 16 A	400 V / 50 Hz / 16 A
Galia:	1,1 kW	2,2 kW	1,1 kW	1,4 kW	3,0 kW
Maišymo našumas:	16 l / min	20 l / min	18 l / min	90 l	22 l / min
Rezervuaro talpa:	45 l	70 l (su papildomu priedu- 165 l)		145 l	
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis):	1.470 x 600 x 885 mm	980 x 700 x 970 mm	1.200 x 610 x 950	842 x 745 x 1.277 mm	1.260 x 750 x 390
Bendras svoris:	58 kg	116 kg	47 kg	130 kg	108 kg

PANAUDOJIMAS

Daugiasluoksnis akustinis purškiamas tinkas					
Grindų mišiniai					
Priešgaisriniai skiediniai					
Liejamų grindų mišiniai					
Kalkinis, mineralinis mišinys					
Kalkinis tinkas					
Kalkinis-cementinis tinkas					
Molio tinkas					
Gipsinis tinkas vidaus darbams					
Mineralinis struktūrinis (dekoratyvinis) tinkas					
Renovavimo tinko sistemos					
SPCC skiedinys / glaistas					
EPS- klijai, mineraliniai					
Cementiniai klijai, suspensijos					
Cementinis tinkas					